特徴	電力回生式・双方向DC		大容量 高電圧・大電流			コンパクト高効率 ワイドレンジ	薄型 堅牢性・高信頼性	高機能 ワイドレンジ	薄型 高力率・高機能	コンパクト 高機能 ワイドレンジ	コンパクト 最大3ch 低コスト	コンパクト 最大3ch ワイドレンジ	コンパクト 低コスト・ 高精度	ベンチ トップ型
シリーズ名	PSB10000 PSB10000JP	PSB9000 PSB9000JP	PSI10000	PSI9000 3U	SG	Asterion DC	DCS	PSI9000 2U	XG	PSI9000DT PSI9000T	Asterion DC ASM	Asterion DC ASA	DLM600	XEL
電圧	0-2000V	0-1500V	0-2000V	0-1500V	0-1000V	0-60V	0-600V	0-750V	0-600V	0-750V	0-400V	0-400V	0-300V	0-250V
電流	±5000A	0-±1800A	0-5000A	0-2400A	0-1200A	0-125	0-350A	0-120A	0-220A	0-60A	0-42A	0-42A	0-75A	0-5A
容量														
1MW	15-1080kW		30-1080kW											
300kW				5-300kW										
150kW														
30kW		2.5-300kW			4-150kW									
10kW														
5kW						1.7kW~5kW								
4kW														
3kW							1-3kW	1-3kW						
2kW									850W- 1.7kW					
1.5kW										320W- 1.5kW				
1kW											1.7kW			
850W														
600W												600W	600W	
320W														
200W														75-180W