

☆マルチチャンネルポテンショ/ガルバノスタット

モデル	スタンダード					アドバンスド		
型番	SP-50e	SP-50ez	SP-150e	HCP-803	HCP-1005	SP-200	SP-240	SP-300
最大チャンネル数	1	1	2	1	1	1	1	2
制御電圧	±10 V		±10 V or 0 ~ 20 V (20 V幅で可変)	±3 V	0.6 V ~ 5 V	±10 V	-3 V ~ +10 V	±10 V
制御電流	±1 A			±80 A	±100 A	±500 mA	±4 A	±500 mA
電流レンジ	10 μA ~ 1 A			10 μA ~ 1 A、80 A	10 μA ~ 1 A、100A	10 nA ~ 1 A	10 nA ~ 1 A、4 A	10 nA ~ 1 A
インピーダンス測定	-	10 μHz ~ 1 MHz		10 μHz ~ 10 kHz	10 μHz ~ 10 kHz	10 μHz ~ 7 MHz		
インピーダンスの品質評価	-	○ (~ 10 kHz)		-	-	○ (~ 100 kHz)		
微小電流オプション	-					○ (1 pA ~ 1 A)		
ブースターオプション	-	-	○	80 A標準搭載	100 A標準搭載	-	4 A標準搭載	○
アナログランプジェネレータオプション	-					○	○	○